



Renomag® AKTIV

Vysoce alkalický čisticí prostředek určený pro pěnové čištění. Je vhodný zejména k odstraňování silných mastných a organických nánosů potravinového původu, včetně dehtových nánosů, např. z udíren. Ředit dle doporučení.

Tenzidy obsažené v tomto prostředku zajišťují vynikající stabilitu nanášené pěny. Speciální přísady zabezpečují účinnost i v tvrdé vodě. Díky svému aktivnímu složení proniká do silných mastných, organických i dehtových nánosů, které uvolňuje a rozpouští.

Renomag® AKTIV je vhodný pro čištění například se zpracováním masa a masných výrobků, jako jsou jatka, bourárny, udírny, kuchyně s intenzivní manipulací s masem, konzervárny nebo pekárenské provozy. Přípravek je snadno a beze zbytku oplachovatelný, pH 13.

APLIKACE NA POVRCHY:

Při dodržení postupu aplikace lze přípravek použít na povrchy z oceli, nerezové oceli, keramiky a skla. Dále na povrchy odolávající alkáliím.

U POVRCHŮ Z HLINÍKU A JEHO SLITIN NEBO GALVANIZOVANÝCH MATERIÁLŮ JE TŘEBA PŘED APLIKACÍ PROVĚŘIT JEJICH ODOLNOST!

NÁVOD K POUŽÍTÍ:

Aplikujte v koncentraci 2—10 % dle stupně znečištění vhodným napěňovacím zařízením s při dodržení aplikační teploty 40—60 °C. Ve výjimečných případech může být koncentrace zvýšena. Přípravek se nanáší ve formě stabilní pěny na čištěné povrchy.

Pro čištění udíren aplikujte do vestavěného čisticího systému ve výše uvedeném koncentračním rozmezí. Nahřejte parou na 80—90 °C. Doba působení je vždy 10—15 minut. Po opadnutí pěny ihned důkladně opláchněte vodou tak, aby rozpuštěné nečistoty nezasychaly.

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na vyžádání.